



### ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ

Инфракрасные датчики движения обнаруживают движение, улавливая изменения инфракрасного излучения, различая разницу температур между движущимися объектами и окружающей средой.



**✓ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Места, где обнаружение движения объектов имеет первостепенное значение и температура окружающей среды имеет постоянное, контролируемое значение

**✗ НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МЕСТА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Места где температура окружающей среды близка к температуре тела человека; Места к инфракрасные датчик будет полностью или частично прикрыт; Места с высотой установки более 12м.



### ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ МИКРОВОЛНОВЫЙ

Микроволновые датчики движения используют эффект Доплера, излучая микроволны и анализируя их отражение от движущихся объектов. Они обладают высокой чувствительностью и способны обнаруживать движение сквозь стекло и пластик.



**✓ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Места, где обнаружение движения объектов имеет первостепенное значение. Высота установки до 15м.

**✗ НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МЕСТА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Места с металлическими полками – они будут отражать микроволновый сигнал; Места с повышенными помехами от сигнала Wi-Fi; Места с повышенной вибрацией воздуха (от вентиляций или других источников); Места с высотой установки более 15м; Не рекомендуется установки вблизи стен или стеклянных дверей.



АРТ.: 4690612065700

#### ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК S09WH-PIR-LEVEL



АРТ.: 4690612065717

#### МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК S09WH-MW-LEVEL

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

ОБЛАСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ	25% / 50% / 75% / 100%	100%
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ АКТИВНОГО РЕЖИМА	Пульт ДУ: 5 сек/30 сек/1 мин/3 мин/5 мин/10 мин/20 мин/30 мин	10 минут
НАСТРОЙКА ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ	2 lux (0.2 fc)/10 lux (0.9 fc)/30 lux (2.8 fc)/50 lux (4.7 fc)/80 lux (7.4 fc) /120 lux (11.2 fc)/200 lux (18.6 fc)/250 lux (23.2 fc)/300 lux (27.9 fc) /350 lux (32.5 fc)/400 lux (37.2 fc)/выкл	откл
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАССИВНОГО РЕЖИМА	0 сек /10 сек /30 сек /1 мин /5 мин /10 мин /30 мин /60 мин /+ ∞	0
ЯРКОСТЬ В ПАССИВНОМ РЕЖИМЕ	Пульт ДУ: 10% / 20% / 30% / 50%	10%
ВЫСОТА УСТАНОВКИ	Макс 12м (инфракрасный) и 15м (микроволновый)	-



АРТ.: 4690612065243

#### ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RC09-WH-LEVEL

<b>ON/OFF</b>	ON/OFF	<b>M H</b>	ВЫСОТА УСТАНОВКИ	<b>K</b>	НЕ ПРИМЕНИМО К ДАННОМУ ПРОДУКТУ
<b>Auto</b>	АВТО	<b>Send</b>	ОТПРАВИТЬ	<b>☀</b>	ЯРКОСТЬ В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ
<b>Reset</b>	ПЕРЕЗАГРУЗКА	<b>☰</b>	ДИАПАЗОН ОБНАРУЖЕНИЯ	<b>DH ON OFF</b>	АДАПТИВНЫЙ РЕЖИМ ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ
<b>Scenes</b>	СЦЕНЫ	<b>☀</b>	ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ	<b>Test</b>	ТЕСТ
<b>Start</b>	СТАРТ	<b>💡</b>	ЯРКОСТЬ В ПАССИВНОМ РЕЖИМЕ	<b>▲</b>	ПЛЮС/УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
<b>Memory</b>	ПАМЯТЬ	<b>⌚</b>	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ АКТИВНОГО РЕЖИМА	<b>▼</b>	МИНУС/УМЕНЬШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
<b>Appy</b>	ПРИМЕНИТЬ	<b>⌚</b>	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАССИВНОГО РЕЖИМА	<b>TYPE</b>	НЕ ПРИМЕНИМО К ДАННОМУ ПРОДУКТУ