

125
Лм/Вт



МОНТАЖ НА ТРУБУ



МОНТАЖ НА СТЕНУ

УЛИЧНЫЕ ЛИНЗОВАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

0-90°

ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА
СВЕТИЛЬНИКА



СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ
ЛИНЗЫ

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



W

50Вт – 120Вт
МОЩНОСТЬ

V

175В – 265В
НАПРЯЖЕНИЕ

K

5 000K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3
ГОДА

ГАРАНТИЯ

ДКУ-2UB

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
ДКУ-2UB	50	175-265	5000	6250	125	65	серый	412x139x92	1	4690612057415
ДКУ-2UB	70	175-265	5000	8750	125	65	серый	412x139x92	1	4690612057422
ДКУ-2UB	120	175-265	5000	15000	125	65	серый	488x183x92	1	4690612057439